



## DESMOL PLUS-R25

### BOLETIN TECNICO

#### DESCRIPCION:

DESMOL PLUS-R25 es un desmoldante líquido de aceites minerales no parafínico que se aplica en cimbras de aluminio, madera, metal, plástico, yeso, etc., para evitar su adherencia con el concreto y mortero facilitando el descimbrado.

#### USOS:

Para evitar la adherencia de concreto y morteros en cimbras de aluminio, metal, madera, yeso, casetones de plástico para losas aligeradas, etc.



#### VENTAJAS:

Secado rápido. Puede ser aplicado rápida y limpiamente  
Disminuye el desgaste de la cimbra  
Facilita enormemente la limpieza del material utilizado como cimbra  
No mancha el concreto

#### MODO DE EMPLEO:

Aplicar el DESMOL PLUS-R25 sobre la cimbra usando brocha o aspersor y dejar secar. DESMOL PLUS-R25 puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.

Rendimiento

En cimbra de madera:

Aprox. De 12 a 15 m<sup>2</sup>/l

En cimbra metálica

Aprox. De 20 a 25 m<sup>2</sup>/l

### **FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, S.A.**

CALLE C 510 B PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO

C.P. 66637 APODACA, N.L.

TEL. (81) 8134-3014, 8134-3015, 8386-9105

[www.campaindustrias.com](http://www.campaindustrias.com)

[ventas@campaindustrias.com](mailto:ventas@campaindustrias.com)

[soporte@campaindustrias.com](mailto:soporte@campaindustrias.com)



## BOLETIN TECNICO

### DATOS TECNICOS:

Tipo	Líquido aceite mineral
Color	Café claro a marrón
Densidad	0.79 kg/l aprox

### PRECAUCIONES:

Agitar antes de usar.

No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego, ya que es flamable.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Proveer una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel quitar la ropa empapada o manchada, no dejar secar y lavar la zona afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acudir al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir inmediatamente al médico.

Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad

### ALMACENAMIENTO:

Dos (2) años en su envase original bien cerrado, bajo techo y en sitio fresco y seco.

### **FORMULAS QUIMICAS Y CONTRATIPOS, S.A.**

CALLE C 510 B PARQUE INDUSTRIAL ALMACENTRO

C.P. 66637 APODACA, N.L.

TEL. (81) 8134-3014, 8134-3015, 8386-9105

[www.campaindustrias.com](http://www.campaindustrias.com)

[ventas@campaindustrias.com](mailto:ventas@campaindustrias.com)

[soporte@campaindustrias.com](mailto:soporte@campaindustrias.com)